

3-SKS 3600/17 T

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, einer Ladefläche aus robustem, feuerverzinkten
- Stahlboden und 400mm hohen Stahlbordwänden
- auch als Plateau nutzbar
- vielseitig einsetzbar
- Bordwände 4-seitig abklappbar, hinten serienmäßig als Pendelbordwand mit hohen Eckrungen für mehr
- Durchlasshöhe beim Kippen
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Mit elektrischer Pumpe oder Handpumpe 3 Seiten kippbar
- Möglichkeit zum Umrüsten verschiedener Hydraulikbauteile ohne wesentliche Änderungen am Anhänger
- Schienenschacht, um Auffahrschienen direkt im Anhänger zu lagern (Auffahrschienen als Sonderzubehör erhältlich)
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.460 kg
Eigengewicht	1.040 kg
Gesamtlänge	5.020 mm
Gesamtbreite	1.945 mm
Gesamthöhe	1.265 mm
Lademaße innen - Länge	3.575 mm
Lademaße innen - Breite	1.765 mm
Lademaße innen - Höhe	400 mm
Ladekantenhöhe	785 mm

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurmmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad
- serienmäßige Konsole zur Anbringung der E-Batterie

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Kombipumpe
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Ja



Pongratz KIPPANHÄNGER