

## RK 2600/15 G

### PRODUKTBEschREIBUNG

- lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, einer Ladefläche aus robustem, feuerverzinkten
- Stahlboden und 400mm hohen Stahlbordwänden
- vielseitig einsetzbar
- Bordwände 4-seitig abklappbar, hinten serienmäßig als Pendelbordwand mit hohen Eckrungen für mehr Durchlasshöhe beim Kippen
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Mit Handpumpe nach hinten kippbar
- Möglichkeit zum Umrüsten verschiedener Hydraulikbauteile ohne wesentliche Änderungen am Anhänger
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

### SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad

### TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.800 kg
Nutzlast	1.312 kg
Eigengewicht	488 kg
Gesamtlänge	4.026 mm
Gesamtbreite	1.690 mm
Gesamthöhe	1.155 mm
Lademaße innen - Länge	2.578 mm
Lademaße innen - Breite	1.510 mm
Lademaße innen - Höhe	400 mm
Ladekantenhöhe	665 mm

### WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Handpumpe
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Ja



Pongratz KIPPANHÄNGER