



Einachsanhänger LPA 230/12 U-AL-STK

Artikel-Nr.: 18882

Technische Details

Höchstzulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	595 kg
Eigengewicht	155 kg
Gesamtlänge	3.590 mm
Gesamtbreite	1.775 mm
Gesamthöhe	890 mm
Lademaße innen - Länge	2.245 mm
Lademaße innen - Breite	1.250 mm
Lademaße innen - Höhe	360 mm
Ladekantenhöhe	530 mm

Weitere Details

Material Typ	Aluminium
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Nein

Produktbeschreibung

- hoher Schutz vor Korrosion durch eloxierte Aluminium Bordwände
- große Stabilität auf Grund von ALU-Doppel Hohlkammerprofilen und durchgehender Zugdeichsel
- Bordwände mit Verankerung zur Stabilisierung der Aufsatzwände
- stabile Alu-Einbauverschlüsse
- leichte Lagerung durch Aufstellmöglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und Größe (je nach Modell) vielseitig einsetzbar
- Rückwand klappbar
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zugdeichsel, Bordwände und Rahmenteile
- rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar
- umfangreiche Zubehörpalette

Serienmäßige Grundausstattung

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- zwei durchgehende, vibrationshemmende Kotflügelträger dienen als zusätzliche stabile Bodenauflage
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad serienmäßig
- Stirnwand klappbar